

Volle pakking met boutgaten



Materiaal: SBR rubber

Temperatuurbereik: -30 °C +70 °C

Standaard dikte: 3 mm

Alternatief: [Pakkingring zonder boutgaten](#)

Toepassing: Algemene toepassing, voor water, lucht en niet agressieve vloeistoffen.

Pakkingen PN6

Maat	DN Maat	Druktrap	Buiten diameter	Binnen diameter	Steekcirkel	Boutgaten	Artikelnummer
1/2 "	DN 15	PN 6	80 mm	22 mm	55 mm	4 x 14 mm	710-04-015
3/4 "	DN 20	PN 6	90 mm	28 mm	65 mm	4 x 14 mm	710-04-020
1 "	DN 25	PN 6	100 mm	35 mm	75 mm	4 x 12 mm	710-04-025
1.1/4 "	DN 32	PN 6	120 mm	43 mm	90 mm	4 x14 mm	710-04-032
1.1/2 "	DN 40	PN 6	130 mm	49 mm	100 mm	4 x14 mm	710-04-040
2 "	DN 50	PN 6	140 mm	61 mm	110 mm	4 x14 mm	710-04-050
2.1/2 "	DN 65	PN 6	160 mm	77 mm	130 mm	4 x14 mm	710-04-065
3 "	DN 80	PN 6	190 mm	90 mm	150 mm	4 x 18 mm	710-04-080
4 "	DN 100	PN 6	210 mm	115 mm	170 mm	4 x 18 mm	710-04-100
5 "	DN 125	PN 6	240 mm	141 mm	200 mm	4 x 18 mm	710-04-125
6 "	DN 150	PN 6	265 mm	169 mm	225 mm	4 x 18 mm	710-04-150
8 "	DN 200	PN 6	320 mm	220 mm	280 mm	4 x 18 mm	710-04-200
10 "	DN 250	PN 6	375 mm	274 mm	335 mm	12 x 18 mm	710-04-250
12 "	DN 300	PN 6	440 mm	325 mm	395 mm	12 x 22 mm	710-04-300
14 "	DN 350	PN 6	490 mm	368 mm	445 mm	12 x 22 mm	710-04-350
16 "	DN 400	PN 6	540 mm	420 mm	495 mm	16 x 22 mm	710-04-400
18 "	DN 450	PN 6	595 mm	470 mm	550 mm	16 x 22 mm	710-04-450
20 "	DN 500	PN 6	645 mm	520 mm	600 mm	20 x 22 mm	710-04-500

Pakkingen PN10

Maat	DN Maat	Druktrap	Buiten diameter	Binnen diameter	Steekcirkel	Boutgaten	Artikelnummer
3/4 "	DN 20	PN 10	105 mm	28 mm	75 mm	4 x 14 mm	710-02-020
1 "	DN 25	PN 10	115 mm	34 mm	85 mm	4 x 14 mm	710-02-025
1.1/4 "	DN 32	PN 10	140 mm	43 mm	100 mm	4 x 18 mm	710-02-032
1.1/2 "	DN 40	PN 10	150 mm	49 mm	110 mm	4 x 18 mm	710-02-040
2 "	DN 50	PN 10	165 mm	61 mm	125 mm	4 x 18 mm	710-02-050
2.1/2 "	DN 65	PN 10	185 mm	77 mm	145 mm	4 x 18 mm	710-02-065
3 "	DN 80	PN 10	200 mm	90 mm	160 mm	8 x 18 mm	710-02-080
4 "	DN 100	PN 10	220 mm	115 mm	180 mm	8 x 18 mm	710-02-100
5 "	DN 125	PN 10	250 mm	141 mm	210 mm	8 x 18 mm	710-02-125
6 "	DN 150	PN 10	285 mm	169 mm	240 mm	8 x 23 mm	710-02-150
8 "	DN 200	PN 10	340 mm	220 mm	295 mm	8 x 23 mm	710-02-200
10 "	DN 250	PN 10	395 mm	274 mm	350 mm	12 x 23 mm	710-02-250
12 "	DN 300	PN 10	445 mm	325 mm	400 mm	12 x 23 mm	710-02-300
14 "	DN 350	PN 10	505 mm	368 mm	460 mm	16 x 23 mm	710-02-350
16 "	DN 400	PN 10	565 mm	420 mm	515 mm	16 x 27 mm	710-02-400
18 "	DN 450	PN 10	615 mm	470 mm	565 mm	20 x 27 mm	710-02-450
20 "	DN 500	PN 10	670 mm	520 mm	620 mm	20 x 27 mm	710-02-500